

Hochstrom-und Spezial-Kompakt-Typ- für den Zyklenbetrieb									
Typ	Nenn-Spannung V	Nenn-Kapazität C20 Ah	Abmessungen				Gewicht ca. kg	Standard-anschlüsse oder Verbindungen	Info
			Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gesamthöhe (inkl. Anschlüssen) mm			
LC-S042R1PG	4	2,2	48,3	35,8	63,4	63,4	0,260	Druckkontakt	
LC-S044R1PG	4	4,3	47,8	35,5	119,0	119,0	0,510	Druckkontakt	
LC-S082R1PG	8	2,2	67,3	48,0	63,4	63,4	0,520	Druckkontakt	
LC-S083R1PG	8	3,1	48,0	67,3	90,6	90,6	0,720	Druckkontakt	
LC-T120R7PG	12	0,7	96,5	25,5	61,8	61,8	0,330	DC Stecker	
LC-T121R8PG	12	1,8	143,5	23,9	65,0	65,0	0,590	Druckkontakt	
LC-TA121R9PG	12	1,9	182,0	23,9	61,7	61,7	0,635	Druckkontakt	
LC-SD122BG	12	2,0	143,5	23,9	65,0	65,0	0,590	Druckkontakt	
LC-S122AG	12	2,1	200,7	24,8	61,8	61,8	0,700	Druckkontakt	
LC-SA122R3BG	12	2,3	182,0	23,9	61,7	61,7	0,635	Druckkontakt	
LC-SL122R9PG	12	3,0	108,0	55,5	79,3	79,8	1,250	Kabeltyp	
LG-C1228P	12	28,0	165,0	125,0	175,0	175,0	10,000	M5 Schraubbolzen	