

Die Dryfit A500 Cyclic sind durch GF-Typen ersetzt



dryfit A 500 Cyclic												
Typenbezeichnung: Standardausführung	Nennspannung V	Nennkapazität			Max. Belastung ca. A	Max. Strom 5 sek. A	Gewicht mit Elektrolyt kg	Abmessungen			Anschlüsse	Info
		(C100) Ah	(C20) Ah	(C5) Ah				Länge mm	Breite mm	Höhe mm		
A 512 C / 15,0 SR	12	18	15	14	80	300	6,7	181	76	157	Faston 6,3	
A 512 C / 15,0 G5	12	18	15	14	200	700	6,8	181	76	167	Schraubenanschlüsse 05	
A 512 C / 24,0 G5	12	27	24	20	200	800	9,6	176	167	126	Schraubenanschlüsse 05	
A 512 C / 28,0 G6	12	32	28	24	400	1500	11,7	197	132	184	Schraubenanschlüsse 05	
A 512 C / 56,0 A	12	62	56	50	400	1500	21,8	306	175	190	A DIN 72311	
A 512 C / 56,0 AS*	12	62	56	50	400	1500	21,8	278	175	190	A DIN 72311	
A 512 C / 56,0 G6	12	62	56	50	400	1500	21,8	306	175	190	Schraubanschlüsse 05	
A 512 C / 80,0 A	12	88	80	70	770	2600	33	330	171	236	A DIN 72311	
A 512 C / 110,0 A	12	120	110	90	770	2600	40,3	284	267	230	A DIN 72311	

* Kasten ohne Griffleisten